

## Warunki użytkowania i pielęgnacji podłóg drewnianych

### 1. Podłogi drewniane, informacje ogólne

Warunkiem gwarancji jest przestrzeganie poniższych zaleceń. Podłogi drewniane z drewna litego jako produkty w 100% naturalne i higroskopijne reagują na zmieniające się warunki otoczenia. Drewno pobiera parę wodną i rozszerza się, gdy wilgoć powietrza rośnie lub kurczy się, gdy wilgoć powietrza spada. Może się to objawić zmianą wymiaru i kształtu klepek, w efekcie powodować powstawanie szczelin i pęknięć, gdy wilgotność powietrza jest za niska lub wyludkowaniem się, gdy wilgotność powietrza jest zbyt wysoka w dłuższym okresie czasu. Aby zminimalizować efekt tej pracy należy utrzymywać w powietrzu klimat o wilgotności powietrza najbardziej odpowiadający naturalnym dla człowieka warunkom: 45-60% wilgotności względnej powietrza i temperaturze ok. 18-20 stopni C. Najtrudniejszym okresem jest sezon zimowy, gdy wilgotność powietrza, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynków znacznie spada. Należy wówczas nawilżać pomieszczenia najlepiej za pomocą nawilżaczy elektrycznych. W pomieszczeniach z klimatyzacją również może wystąpić zjawisko zbyt niskiej wilgotności!. Aby utrzymać podłogi w należytej kondycji należy umieścić wycieraczki lub maty, na których można oczyścić obuwie z twardych zanieczyszczeń. Meble podklejamy filcem, a pod krzesła z rolkami stosujemy maty ochronne. Problemy wynikłe z naturalnej pracy drewna nie mogą być podstawą do reklamacji.

### 2. Użytkowania podłóg drewnianych

Po zakończeniu montażu podłogi należy stosować się do poniższych zaleceń:

- nie należy przesuwac ciężkich mebli po podłodze,
- należy stosować podkładki z filcu pod nóżki mebli,
- kółka krzeseł biurowych powinny spełniać wymagania normy DIN 68131,
- przy wejściach należy położyć połóż dobrej jakości maty czyszczące, skutecznie usuwające brud, piasek i wodę z obuwia,
- nie wolno używać mat czyszczących ze spodem z gumy lub lateksu, ponieważ mogą pozostawić trwałe ślady na podłodze,
- nie wolno dopuścić do gromadzenia się wody na powierzchni podłogi, a wszelkie prace porządkowe t.j. mycie powierzchni glazurniczych oraz szklanych należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, aby nie dopuścić do kontaktu dużej ilości wody z podłogą,
- w trakcie eksploatacji podłogi wilgotność względna powietrza powinna być utrzymywana na poziomie 45-65% a temperatura na poziomie ok. 20°C,
- UWAGA! w sezonie grzewczym wilgotność powietrza ulega znacznemu obniżeniu, co może powodować nadmierne przesuszenie się podłogi, w sezonie grzewczym należy stosować nawilżacze powietrza,
- podłoga z naturalnego drewna może zmieniać swój odcień, gdy będzie wystawiona na działanie światła dziennego, należy używać zasłon, rolet lub żaluzji w celu zminimalizowania tego efektu,

- nie należy chodzić po podłodze w ostro zakończonych obcasach,
- jeśli w pomieszczeniu przebywają zwierzęta - powinny mieć przycięte pazury,
- należy uważać na upuszczenie ciężkich przedmiotów, gdyż mogą spowodować uszkodzenie mechaniczne,
- nigdy nie należy przykrywać parkietu folią lub materiałami nie przepuszczalnymi powietrza,
- należy systematycznie wietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się podłoga drewniana
- gwarancja nie obejmuje ewentualnych różnic w odcieniach pomiędzy wzornikami, próbkami czy fotografiami a dostarczonymi partiami materiału, jak również zmian odcieni drewna w trakcie długoletniej eksploatacji, wynikających z naturalnych procesów dojrzewania drewna (np. wskutek działania promieni słonecznych).
- gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powłoki lakieru lub oleju w trakcie eksploatacji, w szczególności przecięć, rozdarć, wytarć lub tego typu uszkodzeń, skutków pożaru, zalania wodą, podziurawienia ostro zakończonymi obcasami; uszkodzeń spowodowanych przez meble lub uderzenia ciężkiego przedmiotu.

- gwarancja nie obejmuje przypadków uszkodzenia podłogi wskutek niewłaściwej eksploatacji, np. działanie wysokich temperatur, nadmierna wilgotność lub suchość powietrza, znaczące zmiany temperatury lub wilgotności powietrza, stosowanie niewłaściwych metod i środków do mycia i konserwacji podłogi.

### 3. Czyszczenie i pielęgnacja podłóg.

- do czyszczenia i pielęgnacji podłóg należy używać jedynie środków zalecanych przez Wykonawcę. Koniecznie spytaj sprzedawcę jakie środki są zalecane dla Twojej podłogi.
- do czyszczenia drewnianych podłóg używaj tylko niewielkich ilości wody. Pamiętaj, aby natychmiast osuszać mokre powierzchnie, ponieważ nadmiar wody powoduje pęcznienie drewna.
- unikaj wosku, octu oraz uniwersalnych środków czyszczących, ponieważ mogą zmatnąć powierzchnię.
- nie pozwól, aby na podłodze zbierał się piasek, brud lub żwir. Regularnie odkurzaj lub zamiataj podłogi.
- umieść chodniki lub dywany w pobliżu drzwi oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu, aby zatrzymywać piasek i żwir.
- stosuj ochronne podkładki lub nakładki do mebli.
- pamiętaj o przycinaniu pazurów Twoich zwierząt domowych, co pozwoli uniknąć zadrapań podłogi.